MSI K9A2 Platinum (MS-7376 Version 1.0)

Spezifikation



Ausführungen

K9A2 Platinum
[HT 3.0, PCI-Express 2.0, All Solid Capacitors]



Der AMD Chipsatz 790FX unterstützt NICHT Windows® 98 und ME.

▶ **Prozessor** AMD Phenom - Sockel AM2+ , HT 3.0 / 2600 MHz

▶ Chipsatz AMD 790FX

► **Arbeitsspeicher** 4x DDR2 Dual Channel

▶ **Steckplätze** 4xPCI-E (x16), 1xPCI-E (x1), 2xPCI

Format ATX

Besonderheiten

K9A2 Platinum (AMD 790FX / SB600 Chipsatz)

- Unterstützt Sockel **AM2+** und AM2 für AMD® Phenom , Athlon, Sempron Prozessoren auf Basis des HT (Hyper Transpor 3.0 (2,6 GHz) und 1.x (1GHz).
- Unterstützt zukünftige AMD Prozessoren für Sockel AM2+
- Unterstützt die AMD CnC Technologie
- Unterstützt AMD® Multi Core Technologie
- Unterstützt den neuen PCI-E 2.0 Standard
- CrossFireX Ready: Einsatz von bis zu vier Grafikkarten
- Long Life: umweltfreundlich und langlebig durch All Solid Capacitors (Verzicht auf Elektrolytkondensatoren)
- Lautlose Kälte: MSI Heatpipe Design: perfektes Kühlsystem für extreme Belastung
- All Solid Capacitors
- Unterstützt HT 2600 MHz (3.0)
- 4x PCI Express x16 Schnittstelle
- 4x DDR II 1066/800MHz (bis 8GB)

AMD SB600

- 2x eSATA Anschlüsse für externe SATA Festplatten
- 10x USB 2.0
- 4+2x S-ATA II RAID
- 1x IDE Kontroller
- ACPI 2.0 kompatibel

Sonstiges

- 4x PCI-E x16
- CrossFire Ready7.1 Kanal HD Audio
- Realtek ALC888
- 1x Gigabit LAN: RTL8111C
- Optischer Sound SPDIF Ausgang
- Reset und Start Button auf dem Mainboard

Zubehör

1x Handbuch

1x Treiber CD XP

1x Treiber CD Vista

1x I/O Shield

1x IDE Datenkabel

1x FDD Datenkabel

4x S-ATA Datenkabel 2x S-ATA Stromkabel 2x CrossFire Bridge 1x USB Bracket 1x FireWire Bracket 1x M-Connector Satz

▶ Technische Details

L2 CachegrösseCPU internCacheable AreaCPU internAGP-Mode max.2600 MHzPCI Version2.3Arbeitsspeicher max.8GBHardware MonitoringJA

IDE UDMA Modus max. UDMA133, SATA300

max. Festplattengröße